

L'OPERCULAGE DE VOS BARQUETTES PENSÉ & CONÇU POUR VOUS

by **MECAPACK**

OPERCULEUSE S605

**AU POSTE
SEMI-AUTOMATIQUE**



OPERCULEUSE S305

**AU POSTE
MANUELLE**



- + FIABILITÉ
- + COMPATIBILITÉ
- + ADAPTABILITÉ
- + SIMPLICITÉ



S305 & S605

Deux operculeuses au poste pour la production de petite série

LES POINTS FORTS :

- Installation et maintenance aisées
- Signal sonore à la fin du cycle
- Prise en pince automatique du film lors de la poussée du tiroir
- Plaque de soudure téflonnée
- 3 lames de coupe à sélectionner selon le format
- Découpe du film dans le sens du déroulement (jusqu'à 3 poses)
- Masques identiques S 305 et S 605
- Fonctionnent par branchement électrique sur prise 220V
- Laize max de la bobine : 380mm
- Diamètre max de la bobine : 200mm

PROCÉDÉ :

Soudure

CADENCE :

Jusqu'à : 3 à 6 cpm

ENCOMBREMENT :

L 460 x l 510 x h 555 mm

POUR LE SECTEUR :



COLLECTIVITÉ

MATRICE 1 POSE



MATRICE 2 POSES



MATRICE 4 POSES



MATRICE 6 POSES



Des changements de formats simples et rapides en moins d'une minute :

- 1/ Sélection des lames de coupe en fonction du format
 - 2/ L'opérateur dépose la ou les barquettes dans le masque de soudure
 - 3/ Film entraîné par le tiroir
 - 4/ Soudure et découpe droite
- En option : desserte inox amovible



hauteur
barquette de
150 mm max